

麦瑞德 台式电子助视器



技术规格

杭州瑞弗科技有限公司

电话：0571-88489591

传真：0571-88489591-1000

地址：杭州市西溪路525号浙江大学国家大学科技园B座7层

www.RejoinTech.com

产品规格

- 高：525MM
- 宽：370MM
- 深：485MM
- 重：10KG
- 操作温度范围：10度—40度
- 储存温度范围：120度—60度
- 操作湿度范围：10%--90%

运输规格

- 高：680MM
- 宽：475MM
- 深：300MM
- 重：14KG
- 体积重量：16kg (35lb)

总体

- 内置15寸液晶显示器
- 重新编排文档模式
- 文本自动滚动显示
- 自动对焦
- 自动消除图像条纹
- 单独的控制板
- 内置的把手
- PC输入
- 外部摄像机输入
- 75HZ刷新率 (内置液晶显示器和VGA)
- 生产符合ISO9001：2000认证的品质管理体系
- 用户可以选择屏幕保护的图像

多页面储存

- 一批可以稳定储存10张页面
- 稳定储存3张参考页面

脚踏开关

选择全屏阅读，全屏PC，水平的多画面，或外部摄像头

文本排版模式：

- 栏格式
- 行列式布局
- 文字布局
- 原始布局

文本导航方法

- 手动换行
- 自动换行
- 从一页的最后到下一页的开始
- 动态文本切换流利

放大倍率

- 整页显示 (最大至A4)
- 放大范围比率64：1
- 放大范围---15寸彩色屏幕 0.7X—45X
- 放大范围—21寸CRT显示器0.9X—60X (放大倍率取决于所使用的显示器的类型及播放模式)

内置显示器 (厂商说明书)

- 激活屏幕尺寸：15寸
- 亮度：250cd/m (典型)
- 对比度：350：1 (典型)，250：1 (最低)
- 反应时间：30ms(典型),50ms(最多)

主要控制单元

- 开/关转换
- 亮度调整

可选择配件

- 包包

控制板

- 尺寸旋钮 (文本尺寸调整)

- 现场模式按钮
- 图片模式 (全彩，黑白，负片，用户可选择的前景色/后景色)
- 调节阅读速度的拇指转轮
- 手动滚动追踪球
- 定格键
- 视图按钮
- 下一个/停止键
- 图像旋转
- 冻结聚焦
- 屏幕上的菜单选择和导航

图像选择

- 全彩显示
- 高对比度的黑白显示
- 正负片图像显示
- 用户可选择的前景/背景色显示 (5种用户自定义的设置，可选择56种色彩组合)

视频输出

- 内置液晶显示器
- VGA视频输出
- 视频刷新率 (内置液晶显示器和VGA输出)：75HZ
- 输出分辨率 (像素)：1024*768

外部连接

- IEC输入
- VGA输出
- 电脑视频 (VGA) 输入
- 外部视频输入 (NTSC或PAL)
- 控制板输入
- 脚踏开关输入

标准和认证

- FCC
- CE
- AS/NZS

PC兼容

- 连接带VGA显示器的台式，便携式，或笔记本电脑
- 替换显示PC和摄像机图像
- SVGA视频模式支持多画面操作：
640*480@60 或75HZ
800*600@60 或75HZ
1024*768@60 或75HZ

显示器选择

- 全屏文档
- 全屏PC
- 水平或垂直多画面屏幕
- 全屏外部摄像机

屏幕菜单上的语言选择

- 英语，法语，德语，西班牙语，意大利语，荷兰语，瑞典语，挪威语，葡萄牙语，丹麦语，芬兰语，斯洛维尼亚语

照明

- 两个用户可替换使用的荧光灯，灯的平均寿命为10,000小时 (厂商说明书)。荧光灯的功率：11W
- 一个用户可替换使用的碘钨灯，灯的平均寿命为4,000小时 (厂商说明书)。碘钨灯35MM同，12V，38度，功率：11W

电源z

- 额定电压：100—240V
- 频率：50—60HZ
- 额定电流：4.8—2A
- 接口：IEC，带单独的电线
- 能源使用率：480W